

CENTAURI

ELEGOO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa0.10-0.40 mm

Velocidad Máxima500 mm/s

TecnologíaFDM

Tipo de ExtrusorDirecto

Diámetro de Boquilla0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa
0.10-0.40 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
320 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, ABS,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Wi-Fi

Software Compatibles
ELEGOO Slicer, Orca,...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF

Dimensiones del Produc...
398 x 404 x 490 mm

Peso del Producto
14 kg

Tipo de pantalla
Táctil 4.3"

Consumo Eléctrico
1100W

Tipo de Impresora
CoreXY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
N.A.

Dimensiones de la Caja
N.A.