



GUIDER 3 ULTRA



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 330 x 600 mm

Resolución de Capa 0.05-0.40 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Doble

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
300 x 330 x 600 mm

Resolución de Capa
0.05-0.40 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Doble

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Orca-Flashforge, Fla...

Temp. Máx. de Extruso...
350°C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, HIPS, ASA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Ethernet, Wi-Fi

Software Compatibles
OrcaSlicer

Formatos Compatibles
STL, OBJ, BMP, PNG, ...

Dimensiones del Produc...
635 x 550 x 1070 mm

Peso del Producto
70 kg

Tipo de pantalla
LCD de 7"

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
N.A.

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
N.A.

Sistema de Extrusión
Doble extrusión

Dimensiones de la Caja
775 x 690 x 1235 mm