



S1



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 320 x 320 x 430 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 1200 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
320 x 320 x 430 mm

Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima
1200 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Puerto USB, Tarjeta ...

Software Compatibles
Flsun Slicer, Cura S...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...
550 x 595 x 1030 mm

Peso del Producto
39 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
1300W

Tipo de Impresora
Delta

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI flexible

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.