



## KP3S PRO V2



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 200 x 200 x 200 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 350 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

### Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
**200 x 200 x 200 mm**

Resolución de Capa  
**0.05-0.30 mm**

Velocidad Máxima  
**350 mm/s**

Tecnología  
**FDM**

Tipo de Extrusor  
**Directo**

Diámetro de Boquilla  
**0.4 mm**

Firmware  
**Klipper**

Temp. Máx. de Extruso...  
**245 °C**

Temp. Máx. de Platafo...  
**100 °C**

Materiales Compatibles  
**PLA, ABS, ASA, TPU, ...**

Diámetro de Filamento  
**1.75 mm**

Conectividad  
**Puerto USB, tarjeta ...**

Software Compatibles  
**Cura Slicer, Simplif...**

Formatos Compatibles  
**STL, OBJ, AMF**

Dimensiones del Produc...  
**330 x 330 x 506 mm**

Peso del Producto  
**6 kg**

Tipo de pantalla  
**Táctil**

Consumo Eléctrico  
**150W**

Tipo de Impresora  
**Cartesiana**

Retomar Impresión  
**No**

Sensor de Filamento  
**No**

Tipo de Plataforma  
**Flexible**

Sistema de Extrusión  
**Único**

Dimensiones de la Caja  
**N.A.**