



E2CF



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 330 x 240 x 240 mm

Resolución de Capa 0.01-0.50 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor N.A.

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
330 x 240 x 240 mm

Resolución de Capa
0.01-0.50 mm

Velocidad Máxima
150 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
N.A.

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, ASA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi, LAN, puerto U...

Software Compatibles
IdeaMaker

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF, OLTP

Dimensiones del Produc...
620 x 626 x 1105 mm

Peso del Producto
36,6 kg

Tipo de pantalla
N.A.

Consumo Eléctrico
350W

Tipo de Impresora
FDM

Retomar Impresión
N.A.

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
Placa flexible

Sistema de Extrusión
Doble

Dimensiones de la Caja
N.A.