



PRO 3 PLUS



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 605 mm

Resolución de Capa 0.01-0.30 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
300 x 300 x 605 mm

Resolución de Capa
0.01-0.30 mm

Velocidad Máxima
150 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, HIPS, PC, ...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi, LAN, puerto U...

Software Compatibles
IdeaMaker

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF

Dimensiones del Produc...
620 x 626 x 1105 mm

Peso del Producto
61,6 kg

Tipo de pantalla
Táctil de 7"

Consumo Eléctrico
600W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
Placa flexible

Sistema de Extrusión
Doble

Dimensiones de la Caja
N.A.