




SNAPMAKER U1



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 270 × 270 × 270 mm

Resolución de Capa 0.05 – 0.30 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología Fused Deposition Modeling

Tipo de Extrusor 4 extrusores independientes

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
270 × 270 × 270 mm

Resolución de Capa
0.05 – 0.30 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
Fused Deposition Mod...

Tipo de Extrusor
4 extrusores indepen...

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi, USB

Software Compatibles
Snapmaker Orca, Orca...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF, GCODE

Dimensiones del Produc...
584 × 499 × 730 mm

Peso del Producto
18.2 kg

Tipo de pantalla
Pantalla táctil de ...

Consumo Eléctrico
1150 W

Tipo de Impresora
Impresora 3D FDM mul...

Retomar Impresión
Sí, recuperación a...

Sensor de Filamento
Sí, con detección ...

Tipo de Plataforma
Lámina de acero fle...

Sistema de Extrusión
Directa

Dimensiones de la Caja
650 × 550 × 800 mm