



ZERO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 152.4 x 152.4 x 152.5 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 1200 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
152.4 x 152.4 x 152....

Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima
1200 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...
350° C

Temp. Máx. de Platafo...
120° C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, PA

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi, Ethernet

Software Compatibles
OrcaSlicer

Formatos Compatibles
G-code

Dimensiones del Produc...
400 x 480 x 500 mm

Peso del Producto
16 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
N.A.

Dimensiones de la Caja
N.A.