



KOBRA 2 MAX



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 420 x 420 x 500 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
420 x 420 x 500 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
260 °C

Temp. Máx. de Platafo...
90 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Puerto USB, WiFi

Software Compatibles
Cura Slicer, Simplif...

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...
735 x 640 x 740 mm

Peso del Producto
21 kg

Tipo de pantalla
Táctil de 4.3"

Consumo Eléctrico
500W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI flexible

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.