


KOBRA 2 PLUS

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 320 x 320 x 400 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
320 x 320 x 400 mm

 Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

 Velocidad Máxima
500 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Firmware
Klipper

 Temp. Máx. de Extrusor...
260 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
90 °C

 Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU,...

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Puerto USB

 Software Compatibles
Cura Slicer, Simpli...

 Formatos Compatibles
STL, OBJ

 Dimensiones del Produc...
605 x 564 x 630 mm

 Peso del Producto
13 kg

 Tipo de pantalla
Táctil

 Consumo Eléctrico
400W

 Tipo de Impresora
Cartesiana

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Opcional

 Tipo de Plataforma
PEI Flexible

 Sistema de Extrusión
Único

 Dimensiones de la Caja
N.A.