

KOBRA 3 V2 COMBO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión255 x 255 x 260 mm

Resolución de Capa0.1 mm

Velocidad Máxima600 mm/s

TecnologíaFDM

Tipo de ExtrusorDirecto

Diámetro de Boquilla0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
255 x 255 x 260 mm

Resolución de Capa
0.1 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Kobra OS

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, App Anycubic, s...

Software Compatibles
Anycubic Slicer Next...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF

Dimensiones del Produc...
452.9 x 504.7 x 48...

Peso del Producto
9.37 kg

Tipo de pantalla
Pantalla táctil

Consumo Eléctrico
350 W

Tipo de Impresora
Multicolor

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Monohotend

Dimensiones de la Caja
500 x 500 x 550 mm