



KOBRA 3



Incluye: Curso Básico Gratuito y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 250 x 250 x 260 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
250 x 250 x 260 mm

Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG y TPU

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Wi-Fi, AC Cloud

Software Compatibles
AnycubicSlicer, Cura

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF, AMF

Dimensiones del Produc...
453 x 505 x 483 mm

Peso del Producto
9,2 kg

Tipo de pantalla
Táctil de 4,3 pulga...

Consumo Eléctrico
400W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
Magnética PEI

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.