


KOBRA NEO

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 220 x 220 x 250 mm

Resolución de Capa 0.05 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 100 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
220 x 220 x 250 mm

 Resolución de Capa
0.05 - 0.3 mm

 Velocidad Máxima
100 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Temp. Máx. de Extrusor...
260 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

 Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Tarjeta SD, Puerto U...

 Software Compatibles
Cura Slicer, Simplif...

 Formatos Compatibles
STL, OBJ

 Dimensiones del Produc...
445 x 443 x 490 mm

 Peso del Producto
7.4 Kg

 Tipo de pantalla
LCD

 Consumo Eléctrico
400 W

 Tipo de Impresora
Cartesiana

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
No

 Tipo de Plataforma
PEI

 Sistema de Extrusión
Único