



KOBRA S1 MAX



Incluye: Curso Básico Gratuito y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 350 × 350 × 350 mm

Resolución de Capa 0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
350 × 350 × 350 mm

Resolución de Capa
0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Kobra OS

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, ABS,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
WiFi, Ethernet, USB,...

Software Compatibles
Anycubic Slicer / Ap...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, G-code

Dimensiones del Produc...
502.7 × 483 × 584 ...

Peso del Producto
25.7 kg

Tipo de pantalla
Pantalla táctil 4.3

Consumo Eléctrico
N.A

Tipo de Impresora
CoreXY cerrada

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI flexible

Sistema de Extrusión
Directo

Dimensiones de la Caja
583 × 560 × 693 mm