



A1 (V2)



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa  
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima  
500 mm/s

Tecnología  
FDM

Tipo de Extrusor  
Directo

Diámetro de Boquilla  
0.4 mm

Firmware  
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...  
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...  
100°C

Materiales Compatibles  
PLA, PETG, TPU, PVA

Diámetro de Filamento  
1.75 mm

Conectividad  
MicroSD, WiFi, Ether...

Software Compatibles  
Bambu Studio, Supers...

Formatos Compatibles  
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...  
385 x 410 x 430 mm

Peso del Producto  
8,3 kg

Tipo de pantalla  
Táctil

Consumo Eléctrico  
N.A.

Tipo de Impresora  
Cartesiana

Retomar Impresión  
Sí

Sensor de Filamento  
Sí

Tipo de Plataforma  
PEI flexible

Sistema de Extrusión  
Único

Dimensiones de la Caja  
560 x 540 x 430 mm