



A1 (V2)



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima500 mm/s

TecnologíaFDM

Tipo de ExtrusorDirecto

Diámetro de Boquilla0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100°C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
MicroSD, WiFi, Ether...

Software Compatibles
Bambu Studio, Supers...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...
385 x 410 x 430 mm

Peso del Producto
8,3 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI flexible

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
560 x 540 x 430 mm