

A2L COMBO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión	330 x 320 x 325 mm
Resolución de Capa	0.1 - 0.4 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 330 x 320 x 325 mm	Resolución de Capa 0.1 - 0.4 mm	Velocidad Máxima 500 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware Bambu Lab OS	Temp. Máx. de Extruso... 300°C
Temp. Máx. de Platafo... 80°C	Materiales Compatibles PLA, PETG, TPU, PVA,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad Wi-Fi, App móvil, P...
Software Compatibles Bambu Studio, Cura, ...	Formatos Compatibles G-Code, STL, OBJ, 3M...	Dimensiones del Produc... 544 x 529 x 505 mm	Peso del Producto 12.8 kg
Tipo de pantalla Táctil LCD de 3.5"	Consumo Eléctrico 1000 W	Tipo de Impresora Cartesiana	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI Texturizada Flex...	Sistema de Extrusión Directo	Dimensiones de la Caja N.A