


Ficha Técnica



H2C LASER FULL COMBO 40W



| Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía | |
|---|--------------------|
| Volumen de impresión | 330 × 320 × 325 mm |
| Resolución de Capa | 0.05 – 0.30 mm |
| Velocidad Máxima | 1000 mm/s |
| Tecnología | FDM |
| Tipo de Extrusor | Directo |
| Diámetro de Boquilla | 0,4 mm |
| | |

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

| Volumen de impresión | |
|----------------------|--|
| 330 × 320 × 325 mm | |

Resolución de Capa 0.05 – 0.30 mm Velocidad Máxima 1000 mm/s Tecnología **FDM**

Tipo de Extrusor **Directo**

Diámetro de Boquilla 0,4 mm Firmware **N.A.**

Temp. Máx. de Extruso... 350 °C

Temp. Máx. de Platafo...

120 °C

Materiales Compatibles PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad Wi-Fi - USB

Software Compatibles

Bambu Studio

Formatos Compatibles STL, 3MF, STEP, OBJ

Dimensiones del Produc... 492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto 32.5 kg

Tipo de pantalla **Táctil** Consumo Eléctrico
1800 W

Tipo de Impresora CoreXY

Retomar Impresión **Sí**

Sensor de Filamento **S**í

Tipo de Plataforma **PEI**

Sistema de Extrusión **Vortek**

Dimensiones de la Caja **N.A.**



