



H2D LASER FULL COMBO 40W



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 350 x 320 x 325 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
350 x 320 x 325 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
1000 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, TPU, PETG,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Micro SD, Wi-Fi, Bam...

Software Compatibles
Bambu Studio, Super ...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...
492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto
31 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
2200W

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Doble

Dimensiones de la Caja
N.A.