

## Ficha Técnica



## H2D PRO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía	
Volumen de impresión	325 x 320 x 325 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	1000 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

Comprar por Whatsapp

## **Especificaciones Técnicas**

Volumen de impresión
325 x 320 x 325 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm Velocidad Máxima 1000 mm/s Tecnología **FDM** 

Tipo de Extrusor **Directo** 

Diámetro de Boquilla

0.4 mm

Firmware **N.A.** 

Temp. Máx. de Extruso... 350 °C

Temp. Máx. de Platafo...

120 °C

Materiales Compatibles PLA, ABS, TPU, PETG,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad Micro SD, Wi-Fi, Bam...

Software Compatibles

Bambu Studio, Super ...

Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc... 492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto
31 kg

Tipo de pantalla **Táctil**  Consumo Eléctrico **2200W** 

Tipo de Impresora

Core XY

Retomar Impresión **Sí** 

Sensor de Filamento **S**í

Tipo de Plataforma **PEI** 

Sistema de Extrusión **Doble** 

Dimensiones de la Caja **N.A.** 





