



H2D



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión	350 x 320 x 325 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	1000 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 350 x 320 x 325 mm	Resolución de Capa 0.05-0.30 mm	Velocidad Máxima 1000 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 350 °C
Temp. Máx. de Platafo... 120 °C	Materiales Compatibles PLA, ABS, TPU, PETG,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad Micro SD, Wi-Fi, Bam...
Software Compatibles Bambu Studio, Super ...	Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF	Dimensiones del Produc... 492 x 514 x 626 mm	Peso del Producto 31 kg
Tipo de pantalla Táctil	Consumo Eléctrico 2200W	Tipo de Impresora Core XY	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI	Sistema de Extrusión Doble	Dimensiones de la Caja N.A.