

H2S AMS COMBO

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

 Volumen de impresión **340 x 320 x 340 mm**

 Resolución de Capa **0.05-0.30 mm**

 Velocidad Máxima **1000 mm/s**

 Tecnología **FDM**

 Tipo de Extrusor **Directo**

 Diámetro de Boquilla **0.4 mm**
[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
340 x 320 x 340 mm

 Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

 Velocidad Máxima
1000 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Firmware
N.A.

 Temp. Máx. de Extrusor...
350 °C

 Temp. Máx. de Plataforma
120 °C

 Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA,...

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Wi-Fi

 Software Compatibles
N.A.

 Formatos Compatibles
STL

 Dimensiones del Producto
492 x 514 x 626 mm

 Peso del Producto
30 kg

 Tipo de pantalla
Táctil

 Consumo Eléctrico
2050 W

 Tipo de Impresora
Core XY

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Sí

 Tipo de Plataforma
PEI

 Sistema de Extrusión
N.A.

 Dimensiones de la Caja
N.A.