



H2S LASER FULL COMBO



Incluye: Curso Básico Gratuito y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 340 x 320 x 340 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
340 x 320 x 340 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
1000 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi

Software Compatibles
N.A.

Formatos Compatibles
STL

Dimensiones del Produc...
492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto
30 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
2050 W

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
N.A.

Dimensiones de la Caja
N.A.