

P1S COMBO

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
256 x 256 x 256 mm

 Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

 Velocidad Máxima
500 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Firmware
N.A.

 Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

 Materiales Compatibles
PLA, ABS, TPU, PETG,...

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Micro SD, Wi-Fi, Bam...

 Software Compatibles
Bambu Studio, Supers...

 Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

 Dimensiones del Produc...
386 x 389 x 458 mm

 Peso del Producto
12,95 kg

 Tipo de pantalla
Táctil

 Consumo Eléctrico
1000W

 Tipo de Impresora
Core XY

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Sí

 Tipo de Plataforma
PC flexible

 Sistema de Extrusión
Único

 Dimensiones de la Caja
485 x 480 x 585 mm