



P1S



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión	256 x 256 x 256 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm	Resolución de Capa 0.05-0.30 mm	Velocidad Máxima 500 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 300 °C
Temp. Máx. de Platafo... 100 °C	Materiales Compatibles PLA, ABS, TPU, PETG,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad Micro SD, Wi-Fi, Bam...
Software Compatibles Bambu Studio, Supers...	Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF	Dimensiones del Produc... 386 x 389 x 458 mm	Peso del Producto 12,95 kg
Tipo de pantalla Táctil	Consumo Eléctrico 1000W	Tipo de Impresora Core XY	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PC flexible	Sistema de Extrusión Único	Dimensiones de la Caja 485 x 480 x 530 mm