



P1S



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión	256 x 256 x 256 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, TPU, PETG,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Micro SD, Wi-Fi, Bam...

Software Compatibles
Bambu Studio, Supers...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...
386 x 389 x 458 mm

Peso del Producto
12,95 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
1000W

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PC flexible

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
485 x 480 x 530 mm