



## X1E



Incluye: Curso Básico Gratuito y 12 meses de garantía

Volumen de impresión256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima500 mm/s

TecnologíaFDM

Tipo de ExtrusorDirecto

Diámetro de Boquilla0.4 mm

Comprar por Whatsapp

## Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa  
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima  
500 mm/s

Tecnología  
FDM

Tipo de Extrusor  
Directo

Diámetro de Boquilla  
0.4 mm

Firmware  
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...  
320 °C

Temp. Máx. de Platafo...  
120 °C

Materiales Compatibles  
PLA, ABS, TPU, PETG,...

Diámetro de Filamento  
1.75 mm

Conectividad  
Micro SD, Wi-Fi, Bam...

Software Compatibles  
Bambu Studio, Supers...

Formatos Compatibles  
STL, OBJ, AMF

Dimensiones del Produc...  
389 x 389 x 457 mm

Peso del Producto  
14,13 kg

Tipo de pantalla  
Táctil

Consumo Eléctrico  
1000W

Tipo de Impresora  
Core XY

Retomar Impresión  
Sí

Sensor de Filamento  
Sí

Tipo de Plataforma  
PC flexible

Sistema de Extrusión  
Único

Dimensiones de la Caja  
N.A.