



X2D AMS COMBO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión	256 x 256 x 260 mm
Resolución de Capa	0.05 – 0.3 mm
Velocidad Máxima	1000 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Doble
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 256 x 256 x 260 mm	Resolución de Capa 0.05 – 0.3 mm	Velocidad Máxima 1000 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Doble	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 300°C
Temp. Máx. de Platafo... 120°C	Materiales Compatibles PLA, PETG, ABS, ASA,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad WiFi dual band, USB
Software Compatibles Bambu Studio, Cura, ...	Formatos Compatibles STL, OBJ, 3MF, G-cod...	Dimensiones del Produc... 392 x 406 x 478 mm	Peso del Producto 16.25 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil 5â€...	Consumo Eléctrico 1600W	Tipo de Impresora Cartesiana	Retomar Impresiã³n SÃ
Sensor de Filamento SÃ	Tipo de Plataforma PEI	Sistema de Extrusiã³n Dual	Dimensiones de la Caja N.A.