



X2D



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 256 x 256 x 260 mm

Resolución de Capa 0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Doble

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 x 256 x 260 mm

Resolución de Capa
0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima
1000 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Doble

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300°C

Temp. Máx. de Platafo...
120°C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, ABS, ASA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
WiFi dual band, USB

Software Compatibles
Bambu Studio, Cura, ...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF, G-cod...

Dimensiones del Produc...
392 x 406 x 478 mm

Peso del Producto
16.25 kg

Tipo de pantalla
Pantalla táctil 5â€...

Consumo Eléctrico
1600W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresiã³n
SÃ

Sensor de Filamento
SÃ

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusiã³n
Dual

Dimensiones de la Caja
N.A.