

T500

COMGROW



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 500 x 500 x 500 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 200 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
500 x 500 x 500 mm

Resolución de Capa  
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima  
200 mm/s

Tecnología  
FDM

Tipo de Extrusor  
Directo

Diámetro de Boquilla  
0.4 mm

Firmware  
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...  
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...  
80 °C

Materiales Compatibles  
PLA, TPU, wood, copp...

Diámetro de Filamento  
1.75 mm

Conectividad  
USB, USB-C

Software Compatibles  
Cura, Simplify3D

Formatos Compatibles  
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...  
817 x 810 x 962 mm

Peso del Producto  
39 kg

Tipo de pantalla  
IPS Táctil de 7"

Consumo Eléctrico  
600W

Tipo de Impresora  
Cartesiana

Retomar Impresión  
No

Sensor de Filamento  
N.A.

Tipo de Plataforma  
N.A.

Sistema de Extrusión  
Único

Dimensiones de la Caja  
N.A.