

T500

COMGROW



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 500 x 500 x 500 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 200 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
500 x 500 x 500 mm

Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima
200 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
80 °C

Materiales Compatibles
PLA, TPU, wood, copp...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, USB-C

Software Compatibles
Cura, Simplify3D

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...
817 x 810 x 962 mm

Peso del Producto
39 kg

Tipo de pantalla
IPS Táctil de 7"

Consumo Eléctrico
600W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
No

Sensor de Filamento
N.A.

Tipo de Plataforma
N.A.

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.