



CENTAURI 2 COMBO

ELEGOO

Incluye: Curso Básico Gratuito y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 256 × 256 × 256 mm

Resolución de Capa 0.1 – 0.4 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 × 256 × 256 mm

Resolución de Capa
0.1 – 0.4 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
ELEGOO OS

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, PLA-CF, T...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB y Wi-Fi

Software Compatibles
ElegooSlicer, OrcaSl...

Formatos Compatibles
Entrada: STL, OBJ, 3...

Dimensiones del Produc...
500 × 480 × 586 mm

Peso del Producto
15.5 kg

Tipo de pantalla
Táctil 5"

Consumo Eléctrico
1100 W

Tipo de Impresora
CoreXY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Directo

Dimensiones de la Caja
465 × 460 × 560 mm