



CENTAURI CARBON 2



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión	256 x 256 x 256 mm
Resolución de Capa	0.1 – 0.4 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm	Resolución de Capa 0.1 – 0.4 mm	Velocidad Máxima 500 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware ELEGOO OS	Temp. Máx. de Extruso... 350 °C
Temp. Máx. de Platafo... 110 °C	Materiales Compatibles PLA, PETG, TPU, ABS,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad Wi-Fi y USB
Software Compatibles ElegooSlicer, OrcaSI...	Formatos Compatibles STL, OBJ, 3MF, STEP,...	Dimensiones del Produc... 398 x 404 x 490 mm	Peso del Producto 17.5 kg
Tipo de pantalla Táctil 5"	Consumo Eléctrico 1100 W	Tipo de Impresora CoreXY	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI	Sistema de Extrusión Dual	Dimensiones de la Caja 465 x 460 x 560 mm