


S1 PRO

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 320 x 320 x 430 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 1200 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
320 x 320 x 430 mm

 Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

 Velocidad Máxima
1200 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Firmware
N.A.

 Temp. Máx. de Extrusor...
350 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

 Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PPS

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
USB

 Software Compatibles
Flsun Slicer

 Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

 Dimensiones del Produc...
550 x 595 x 1030 mm

 Peso del Producto
41 kg

 Tipo de pantalla
Táctil 7"

 Consumo Eléctrico
N.A.

 Tipo de Impresora
Delta

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Sí

 Tipo de Plataforma
PEI flexible

 Sistema de Extrusión
Único

 Dimensiones de la Caja
N.A.