


KP5L

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 330 mm

Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
300 x 300 x 330 mm

 Resolución de Capa
0.1 - 0.3 mm

 Velocidad Máxima
150 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Temp. Máx. de Extrusor...
245 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

 Materiales Compatibles
PLA, ABS, ASA, TPU, ...

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Puerto USB, tarjeta ...

 Software Compatibles
Cura Slicer, Simplif...

 Formatos Compatibles
STL, OBJ, AMF

 Tipo de pantalla
Táctil

 Consumo Eléctrico
300 ...

 Tipo de Impresora
Cartesiana

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Sí

 Tipo de Plataforma
Vidrio no removible