



PLUS4



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 305 x 305 x 280 mm

Resolución de Capa 0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
305 x 305 x 280 mm

Resolución de Capa
0.10-0.30 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...
370 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
WiFi 2.4G, Ethernet,...

Software Compatibles
QIDI Studio, Orca, P...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF

Dimensiones del Produc...
505 x 487 x 550 mm

Peso del Producto
27 kg

Tipo de pantalla
Táctil de 5"

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
N.A.