


PRO 3 PLUS

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 605 mm

Resolución de Capa 0.01-0.30 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)
Especificaciones Técnicas

 Volumen de impresión
300 x 300 x 605 mm

 Resolución de Capa
0.01-0.30 mm

 Velocidad Máxima
150 mm/s

 Tecnología
FDM

 Tipo de Extrusor
Directo

 Diámetro de Boquilla
0.4 mm

 Firmware
N.A.

 Temp. Máx. de Extrusor...
300 °C

 Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

 Materiales Compatibles
PLA, ABS, HIPS, PC, ...

 Diámetro de Filamento
1.75 mm

 Conectividad
Wi-Fi, LAN, puerto U...

 Software Compatibles
IdeaMaker

 Formatos Compatibles
STL, OBJ, 3MF

 Dimensiones del Produc...
620 x 626 x 1105 mm

 Peso del Producto
61,6 kg

 Tipo de pantalla
Táctil de 7"

 Consumo Eléctrico
600W

 Tipo de Impresora
Cartesiana

 Retomar Impresión
Sí

 Sensor de Filamento
Sí

 Tipo de Plataforma
Placa flexible

 Sistema de Extrusión
Doble

 Dimensiones de la Caja
N.A.