



SV06 PLUS



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 340 mm

Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
300 x 300 x 340 mm

Resolución de Capa
0.1 - 0.3 mm

Velocidad Máxima
150 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Temp. Máx. de Extrusor...
300 °C

Temp. Máx. de Plataforma...
100 °C

Materiales Compatibles
ABS, PLA, TPU, wood,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Tarjeta TF

Software Compatibles
Creataly Print, Cura...

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Producto...
538 x 488 x 707 mm

Tipo de pantalla
Táctil a color

Consumo Eléctrico
500 W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Si

Sensor de Filamento
Si

Tipo de Plataforma
PEI Flexible

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
640 x 580 x 240 mm