



H2S



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 340 x 320 x 340 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
340 x 320 x 340 mm

Resolución de Capa  
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima  
1000 mm/s

Tecnología  
FDM

Tipo de Extrusor  
Directo

Diámetro de Boquilla  
0.4 mm

Firmware  
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...  
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...  
120 °C

Materiales Compatibles  
PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento  
1.75 mm

Conectividad  
Wi-Fi

Software Compatibles  
N.A.

Formatos Compatibles  
STL

Dimensiones del Produc...  
492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto  
30 kg

Tipo de pantalla  
Táctil

Consumo Eléctrico  
2050 W

Tipo de Impresora  
Core XY

Retomar Impresión  
Sí

Sensor de Filamento  
Sí

Tipo de Plataforma  
PEI

Sistema de Extrusión  
N.A.

Dimensiones de la Caja  
N.A.